Tunturi E60 Signature - Ergometre



Le **vélo** d'exercice Tunturi **Signature E60** offre **26 programmes** et 48 niveaux de résistance pour le défi et la variété.

Avec une entrée spacieuse, un siège Comfort+ et un moniteur Bluetooth AI pour un aperçu clair de tous les paramètres et un programme d'entraînement personnel.

Référence 23TBE60000
EAN13 : -
CUP : -

Galerie de produits :







1. Positionnement thérapeutique

Le **Tunturi E60 Performance** combine la précision d'un ergomètre avec la robustesse d'un appareil professionnel. Il est idéal pour les protocoles de rééducation musculaire, cardio et fonctionnelle : reprise post-blessure, entretien en pathologie chronique, ou remise en forme contrôlée.

2. Caractéristiques techniques principales

CONTACTEZ-NOUS !
02 48 23 61 61
contact@kine-stock.com
www.kine-stock.com

- Programmes intégrés : **26 programmes prédéfinis** (profils, distance, temps, calories, etc.)
- Système de frein : **magnétique motorisé**, assurant un fonctionnement silencieux et sans usure mécanique.
- Volant d'inertie de **14 kg** : garantit une rotation fluide et stable pendant l'effort.
- Capacité utilisateur : jusqu'à **150 kg** pour un usage sécurisé avec des patients variés.
- Dimensions : environ **99 x 60 x 158 cm** (L × l × h)

3. Avantages dans un contexte de rééducation / kinésithérapie

- Permet un **suivi progressif de la charge d'effort**, adapté à l'état physique du patient.
- Fonction ergométrique : l'effort est mesurable (Watt) et quantifiable pour un suivi clinique.
- Maniement silencieux et fluide grâce au système EMS, idéal pour un environnement de soin.
- Structure stable : l'appareil supporte des charges élevées, ce qui garantit une sécurité renforcée pour les patients.
- Interface intuitive : les programmes intégrés permettent de varier les protocoles selon les objectifs thérapeutiques.

4. Conseils d'intégration & bonnes pratiques

- Ajuster précisément la hauteur de selle pour préserver l'alignement genou / hanche.
- Commencer les séances à faible résistance, surtout en phase aiguë de rééducation.
- Surveiller la position du tronc et éviter les compensations sur les membres non sollicités.
- Utiliser les données (watt, résistance, temps) pour calibrer les progressions de façon objective.
- Prendre soin de vérifier régulièrement la calibration de l'appareil, les fixations et la propreté des surfaces de contact.

caractéristiques du produit :

Alimentation: secteur 230 v
Poids: 47.7 kg
Dimensions: 102 x 60 x 158 cm
Ecran: LED
Garantie: 1 an
Programmes: 26
Fréquence d'utilisation: 12h/semaine
Poids max: 150 kg
Masse d'inertie: 14 kg
Résistance: 10 à 350 Watt

CONTACTEZ-NOUS !
02 48 23 61 61
contact@kine-stock.com
www.kine-stock.com

Réglage selle: Horizontal et vertical
Réglage guidon: Multigrip+ réglable
Capteur de pulsations: Capteurs palmaires intégrés. Ceinture pectorale 5.0 – 5.4 KHZ en option
Niveaux de résistance: 48

Attributs du produit :