

Thérapie Laser MPHI 75



Explorez la **thérapie laser Mphi 75**, une technologie innovante pour la **gestion de la douleur et la réhabilitation musculaire**.

Avec ses fonctionnalités avancées et son efficacité cliniquement prouvée, elle offre une **solution de traitement polyvalente** pour une **variété de conditions musculo-squelettiques**.

Référence C1B71
EAN13 : -
CUP : -

Galerie de produits :



La Thérapie Laser MLS® (Multiwave Locked System) est née à partir des recherches scientifiques de ASA pour surmonter les limites de la thérapie laser traditionnelle, tout en exploitant les avantages d'une puissance faible et élevée grâce à une impulsion de qualité brevetée.

Caractéristiques techniques :

- Pointeur avec groupe optique composé d'une source MLS® avec une puissance pouvant aller jusqu'à 1,2 W Peak Power 75 W Extrémité thérapeutique
- Target Area ø 2 cm avec LED à haute efficacité à lumière rouge

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

- Extrémité pour laser poncture : Target Area ø 4 mm avec LED à haute efficacité à lumière rouge
- LCD tactile à couleur à haute résolution avec interface utilisateur
- Gestion simultanée des deux canaux indépendants 5 modalités de traitement :
 - A) pathologies spécifiques
 - B) traitement de la douleur
 - C) anti-oedème
 - D) bio-stimulation
 - E) kit pour laser poncture Possibilité de personnaliser chaque paramètre de traitement
- Zone dédiée pour créer et enregistrer des nouveaux programmes personnalisés pour chaque terminal / applicateur Modulation MLS® en CPW et FPW (Émission synchronisée de Continuous Pulsed Wave et Frequenced Pulsed Wave)
- Fréquence de modulation de la pulsion MLS® de 1 à 2000 Hz à pas de 1Hz
- Niveau de puissance à 25%, 50%, 75% et 100%
- Rapport cyclique fixe à 50% ou variable
- Temps de traitement de 1" à 44'59" à pas de 1"
- Calcul automatique de l'énergie émise en fonction des paramètres saisis

ALARMES ET SYSTEMES DE SECURITE

- Lampe d'avertissement d'émission
- Laser Verouillage
- Signal acoustique paramétrable par l'opérateur
- Prédiposition au branchement de répéteur de signal émission Laser
- Date et heure

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

- Choix de langue
- Mot de passe pour la mise en marche du dispositif

ACCESSOIRES EN DOTATION

- N° 2 Kit pour laser poncture
- N° 2 lunettes de protection laser
- Sac porte-instruments
- Sac à bandoulière
- Porte-pointeur de table

caractéristiques du produit :

Alimentation: Alimentateur externe 18Vdc 50VA

Poids: 3 kg

Dimensions: 36 x 28 x 10 cm

Attributs du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com