

Laser M-Hi

Le **M-Hi** intègre les mécanismes d'action de la technologie **MLS®**, tout en conservant les preuves scientifiques et la sécurité d'un traitement reconnu à l'échelle mondiale.



Référence C1E10
EAN13 : -
CUP : -

Galerie de produits :



CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com



LASER M-Hi

- **Efficace**

Technologie brevetée, validée scientifiquement et cliniquement.

M-Hi est efficace en cours de fonctionnement et dans la durée, grâce à des avancées qui garantissent la durabilité et la stabilité.

Avec plus de 100 et plus de 20 000 appareils installés dans le monde entier, la thérapie brevetée MLS® est scientifiquement et cliniquement prouvée.

- **Sûr**

La fiabilité entre vos mains.

M-Hi hérite des mécanismes d'action de MLS®, en faisant évoluer ses caractéristiques technologiques tout en proposant des à la pointe de la technologie.

En appliquant le protocole le plus puissant à la fois dans la modalité Point par Point et Scan (balayage), M-Hi fournit le mélange d'énergie idéal aux tissus cibles, agrémenté d'une sensation agréable: .

- **Polyvalent**

S'adapte à tous les milieux et à toutes les méthodes cliniques, pour une utilisation quotidienne intensive.

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

ergonomique, facile à manipuler et à utiliser, M-Hi est toujours à vos côtés.

grâce à sa batterie interchangeable, M-Hi garantit des heures de traitement et une grande liberté de mouvement.

M-Hi couvre toute la journée de travail sans avoir besoin d'être rechargé (au moins 20 patients par jour, pour une moyenne de 10 minutes par patient).

- **Adaptatif**

Concentrez-vous sur vos patients: M-Hi adapte automatiquement les protocoles à vos besoins.

Grâce au, M-Hi adapte le protocole pour garantir les valeurs de dosage souhaitées. Les protocoles ciblés sur les tissus disponibles pour toutes les zones du corps, sont extrêmement faciles à suivre : laissez-les vous guider vers des résultats immédiats.

- **Précis**

Finies les conjectures : tracez la dose, objectivez votre thérapie et reproduisez les résultats.

Tracez l'énergie délivrée par unité de surface de traitement (J/cm^2).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Source laser avec impulsion brevetée MLS® jusqu'à 3,6 W
- Modulation MLS® en CPW et FPW (émission synchronisée d'ondes pulsées continues et d'ondes pulsées séquencées)
- Puissance de crête à la sortie de l'applicateur: 270 W
- Niveau de puissance de 1 % à 100 %
- Fréquence de modulation des impulsions MLS® de 1 à 2000 Hz par pas de 1 Hz
- Durée de traitement de 1 s à 30 00 s par pas de 1 s
- Calcul automatique de l'énergie émise en fonction des paramètres définis
- Reconnaissance automatique de la lentille et adaptation des paramètres

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

- Lentille avec zone cible mise en évidence par des LED rouges à haute efficacité
- Écran tactile LCD haute luminosité de 10,1 pouces
- Programmes prédéfinis pour 11 zones du corps
- Section de programmes pour la ponction laser
- Images et vidéos du traitement
- Possibilité de personnaliser chaque paramètre de traitement et d'enregistrer des protocoles personnels
- Historique de traitement pour suivre l'évolution de la guérison du patient
- Système de sauvegarde : une batterie tampon maintient l'appareil en mode veille lorsqu'il est débranché du secteur afin de permettre à l'utilisateur de le déplacer sans avoir à l'éteindre
- Statistiques d'utilisation de l'appareil

ALIMENTATION

100-240 V CA 50/60 Hz 51-68 VA bloc d'alimentation externe

Batterie Lithium-ion (en option) 14,4 V 6,9 Ah; 0,5 kg

DIMENSIONS ET POIDS

30 x 35 x 15 (L x P x H) cm; 4 kg (M-Hi)

52 x 55 x 106 (L x P x H) cm; 23 kg (M-Hi + chariot + bras)

ACCESSOIRES FOURNIS

2 Lunettes de protection laser

Mallette de transport de l'appareil

Bandoulière pour utilisation portable

Étui à lentilles pouvant être fixé à la bandoulière

4 lentilles:

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com



KINÉSTOCK
La référence

- Ø 4 mm (0,13 cm²)
- Ø 8 mm (0,5 cm²)
- Ø 2 cm (3 cm²)
- Ø 5 cm (20 cm²)

caractéristiques du produit :

Attributs du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com