

I-TECH UT2



L'**I-TECH UT2** est un appareil d'**ultrasonothérapie professionnelle** conçu pour les cabinets de kinésithérapie et centres de rééducation.

Il fonctionne en **1 MHz et 3 MHz** et dispose de **2 têtes à ultrasons de 1 cm² et 5 cm²**, permettant de s'adapter aussi bien aux petites zones anatomiques qu'aux surfaces de traitement plus importantes.

Avec une **intensité réglable jusqu'à 3 W/cm²**, un cycle de fonctionnement de **10 à 100 %**, **10 programmes préconfigurés** et un temps de traitement réglable jusqu'à **30 minutes**, l'UT2 offre au kinésithérapeute une grande souplesse de paramétrage.

Référence 20252

EAN13 : -

CUP : -

Galerie de produits :



L'**I-TECH UT2** est un appareil d'**ultrasonothérapie** destiné à un **usage professionnel**, particulièrement adapté aux besoins des **kinésithérapeutes, cabinets de rééducation et structures de soins**.

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com

Sa principale particularité réside dans sa double fréquence **1 MHz / 3 MHz** et dans ses **deux pièces à main interchangeables de 1 cm² et 5 cm²**.

Cette configuration permet au praticien d'adapter facilement son traitement à la localisation et à l'étendue de la zone à traiter.

La fréquence, l'intensité, le rapport cyclique et la durée peuvent être ajustés par le professionnel. L'appareil propose également **10 programmes préconfigurés**, dont les paramètres peuvent être modifiés et mémorisés par l'utilisateur professionnel. L'intensité effective peut atteindre **3 W/cm²**, tandis que le rapport cyclique est ajustable de **10 à 100 % par paliers de 10 %**.

L'UT2 peut être utilisé en **contact direct avec la peau** ou pour des traitements **par immersion dans l'eau**. Un **indicateur LED de détection du contact de la tête** aide le professionnel à contrôler la bonne application de la pièce à main pendant la séance. Les têtes sont fabriquées en **aluminium** et l'appareil utilise un faisceau ultrasonore collimaté.

Son interface avec **écran LCD graphique** fournit également des indications d'utilisation directement sur l'appareil, facilitant la prise en main au quotidien.

caractéristiques du produit :

Dimensions: 300 × 186 × 86 mm

Intensité: 3 W/cm² ± 20 %

Fréquences: 1 MHz ± 10 % et 3 MHz ± 10 %

Affichage: écran LCD graphique

Attributs du produit :

CONTACTEZ-NOUS !

02 48 23 61 61

contact@kine-stock.com



www.kine-stock.com